



# Fundo Municipal de Saúde de Apodi

Palácio Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN  
CNPJ: 11.424.658/0001-47 Fone: (84) 3333-2123 /

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação  
1100-7225-138

Página  
1 / 3

## Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Licitação: 016/2020

Data de abertura: 13/08/2020

Modalidade: Pregão

Valor total estimado: R\$ 1.023.387,62

Forma de julgamento: Por item

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Veículos zero km, tipos: ambulância tipo "A", Pick-UP, Sedan, Hatchback e de Utilidade 07 lugares, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Apodi/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência).

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
1	1,00000	Normal	UND	10857 - Ambulância Tipo A	Encerrado	

Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A - Características gerais Veículo adaptado para ambulância, Zero km Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = Flexível (Gasolina e/ou Etanol em qualquer proporção) ou Diesel; Potência de pelo menos 85 cv Torque de pelo menos 12,0 kgfm<sup>3</sup> Cilindrada mínima = 1.300 cc Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima = 48 litros, Freios e Suspensão Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado; Direção Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. Transmissão Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré Sistema Elétrico Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento. Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho; Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 Db @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Adaptação do compartimento traseiro: Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; Janela lateral corredeira com película opaca, e faixas transparentes. Divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; Ar Condicionado mínimo de 12.000 BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador/exaustor Maca retrátil Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada



# Fundo Municipal de Saúde de Apodi

Palácio Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN  
CNPJ: 11.424.658/0001-47 Fone: (84) 3333-2123 /

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação  
1100-7225-138

Página  
2 / 3

## Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
				longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. Suporte para soro; Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.		
<b>Acima máximo</b>		<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
Não		1	4428 - MABEL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		74.600,00000	74.600,00
Não		2	1177 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	FIAT	74.700,00000	74.700,00
Não		3	4424 - INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	FIAT	100.000,00000	100.000,00

2	1,00000	Normal	UND	10853 - Veiculo tipo caminhonete a "Diesel" 4x4 VEÍCULO; UTILITÁRIO; TIPO CAMINHONETE PICK-UP 0 KM; CABINE DUPLA; MOTOR TURBO DIESEL; TRACÇÃO 4X4; FREIOS ABS; CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS; BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV; TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES COM RÉ ; ENCOSTO DE CABEÇA BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS; RETROVISORES EXTERNOS COM AJUSTE ELETRICO, AIR-BAG DUPLO; CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA 3 PONTOS E TRASEIROS LATERAIS DE 3 PONTOS E TRASEIRO CENTRAL SUB ABDOMINAL; DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA; RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 75 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 1.000 KG; ACESSÓRIOS: JOGO DE TAPETE DE BORRACHA INTERNO ,PROTETOR DE CARTER (PEITO DE AÇO); TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS NA CHAVE; ALARME ANTI-FURTO,VIDRO E TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM FECHAMENTO AUTOMATICO DOS VIDROS AO ACIONAR O TRAVAMENTO DAS PORTAS; TRAVA DA PORTA DA CAÇAMBA COM CHAVE,DESCANSO DE BRAÇO CENTRAL COM PORTA OBJETOS. COM 1 (UM) ANO DE GARANTIA.	Encerrado	
<b>Acima máximo</b>		<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
Não		1	1177 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	FIAT	124.000,00000	124.000,00
Não		2	4430 - DR LOCADORA E TRANSPORTES LTDA		124.800,00000	124.800,00
Não		3	4424 - INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	FIAT	125.000,00000	125.000,00
Não		4	4422 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	FIAT	132.500,00000	132.500,00
Não		5	4429 - AKANE VEICULOS LTDA		151.500,00000	151.500,00
Não		6	4427 - POSITIVA COMERCIO E SERVIÇOS LICITATORIOS EIRELI-ME		177.900,00000	177.900,00
Não		7	2923 - STRADA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		178.000,00000	178.000,00
Não		8	4425 - NRRT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA		250.000,00000	250.000,00

4	13,00000	Normal	UND	3170 - Veículo tipo "hatchback" Cor: • Sólida / Branca Motorização: • Alimentação: Biocombustível - Gasolina e Álcool; • Cilindros: 04 em linha; • Cilindradas : Mínimo de 999 cm³ totais; • Potência mínima: 73 cavalos; • 8 Válvulas • Câmbio de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré; • Injeção eletrônica.	Encerrado	
---	----------	--------	-----	--	-----------	--



# Fundo Municipal de Saúde de Apodi

Palácio Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN  
CNPJ: 11.424.658/0001-47 Fone: (84) 3333-2123 /

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação  
1100-7225-138

Página  
3 / 3

## Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
				Direção, roda e pneu : • Roda: mínimo aço aro 14" com calotas integrais, máximo 15"; • Pneus: mínimo 165/65 mm e compatível com a roda, • Estepe no mesmo padrão da roda e do pneu; • Direção hidráulica. Dimensões : • Capacidade do Tanque de combustível: mínimo de 48 Litros; • Porta-malas com capacidade mínima de 280 Litros; • 04 portas laterais; • Capacidade para 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista; Segurança: • Travas elétricas nas 04 portas; • Barras de proteção lateral; • Ar-condicionado integrado frio e quente; • Alarme sonoro e luminoso com acionamento / desativação por controle remoto. Freios: Freios dianteiros a disco; • Freios traseiros a tambor, Demais itens: • Vidros com película protetora, • Tapetes internos de borracha, • Rádio AM/FM estéreo com CD player e/ou USB original de fábrica, • Auto falantes; • Mínimo – vidros elétricos dianteiros; • Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAM		
<b>Acima máximo</b>		<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
Não		1	4423 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	VOLKSWAGEN	45.320,00000	589.160,00
Não		2	4426 - GAMA VEÍCULOS LTDA		50.000,00000	650.000,00
Não		3	4424 - INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME		80.000,00000	1.040.000,00
Não		4	4425 - NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA		120.000,00000	1.560.000,00

### Resumo dos licitantes vencedores

Credor/Fornecedor	Item	Valor Total (R\$)
4428 - MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1	74.600,00
1177 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2	124.000,00
4423 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	4	589.160,00
	<b>Total Geral (R\$:)</b>	<b>787.760,00</b>